



JET WASH 5/16 - RACCORDATO

Tubo JET WASH 5/16" 2SK nero tagliato a misura e
raccordato

APPLICAZIONE

Idoneo per il passaggio di acqua e detersivi in soluzioni
acquose per idropulitrici

COSTRUZIONE

Sottostrato: gomma sintetica nera, resistente all'acqua calda
e detersivi

Rinforzo: due trecce in acciaio ad alta resistenza

Copertura: gomma sintetica nera microforata, resistente
all'abrasione, agli oli, all'ozono e agli agenti atmosferici

EQUIPAGGIATO CON

- 2 raccordi da 3/8" F girevoli zincati
- 2 manopole di protezione di colore nero

ARTICOLO IDONEO PER UTILIZZO NEI SETTORI



Idropulitrice



Car-Wash



Municipalità



Pulizia e
processi
industriali



Antincendio

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

Pressione max (bar)	400
Temperatura di lavoro (°C)	-40 / +150 (discontinuo)
Diametro interno (inch/mm)	5/16 - 7,9
Materiale	trecce in acciaio e rivestimento in gomma
Colore	nero

EMILTEC Srl a socio unico

Sede Legale e Amministrativa: Via Carlo Boetti, 8/B • 42124 Reggio nell'Emilia • Italy

Tel +39.0522.941825 • Fax +39.0522.1601370 • C.F. e P.IVA 02674440355

www.emiltec.com info@emiltec.com



CODICI

CODICE	TIPO	LUNGHEZZA (M)	RACCORDI	MANOPOLE	PRONTA CONSEGNA
JW2SK5161001	2SK	10	2 x 3/8" F Girevole	2 x nero	✓
JW2SK5161501	2SK	15	2 x 3/8" F Girevole	2 x nero	✓
JW2SK5162001	2SK	20	2 x 3/8" F Girevole	2 x nero	✓
JW2SK5162501	2SK	25	2 x 3/8" F Girevole	2 x nero	✓
JW2SK5163001	2SK	30	2 x 3/8" F Girevole	2 x nero	✓

ALTRO

- Brand: Emiltec
- Made in Europe

EMILTEC Srl a socio unico

Sede Legale e Amministrativa: Via Carlo Boetti, 8/B • 42124 Reggio nell'Emilia • Italy

Tel +39.0522.941825 • Fax +39.0522.1601370 • C.F. e P.IVA 02674440355

www.emiltec.com info@emiltec.com

