



**SOTECO™**  
member of **IPC**

SOLUZIONI INDUSTRIALI - OLIO E TRUCIOLI



## GS 3/78 OIL

ASD015122

### CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ CARRELLO BASCULANTE
- ▶ DFS - DUAL FILTRATION SYSTEM
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE



## GS 2/50 FM OPT OIL

ASD013655

### CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ DESIGN ERGONOMICO E MODERNO
- ▶ SISTEMA FLOWMIX PER UNA DOPPIA ASPIRAZIONE
- ▶ GRANDI RUOTE GOMMATE CON FRENI PER FACILI SPOSTAMENTI
- ▶ CESTELLO SEPARATORE PER DIVIDERE SOLIDI ABRASIVI DAI LIQUIDI
- ▶ DUE MOTORI AD ALTA VELOCITÀ PER GARANTIRE LE MASSIME PERFORMANCE
- ▶ GUARNIZIONE DELLA TESTATA AD ALTA TENUTA
- ▶ INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO E SISTEMA DI SCARICO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE PER GENERARE EFFETTO CICLONICO ED EVITARE PERDITE

		GS 3/78 OIL
Codice		ASD015122
DATI TECNICI		
Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori		3
Potenza	W	3000-3600 max
Depressione	mmH <sub>2</sub> O	2470
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	630
Capacità fusto	l	78
Capacità secchio	l	30
Diametro bocchettone	mm	60
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x980
Peso	Kg	28

### ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00285  
CARTUCCIA POLYESTERE



CODICE: FTDP28755  
FILTRO A RETE



CODICE: SECC00116  
SECCHIO



### ACCESSORI OPZIONALI

Kit antiolio-antiabrasivo 4 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00928
Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00447
Kit connessione per fusti con foro filetto 2	KTRI05973

### IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy  
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

		GS 2/50 FM OPT OIL
Codice		ASD013655
DATI TECNICI		
Applicazione		Wet&Dry
Motore		2
Tipologia motore		monofase
Potenza	W	2200
Tensione / frequenza	V / Hz	220-240 / 50-60
Depressione	mmH <sub>2</sub> O	2380 FM OFF 3800 FM ON 400 FM OFF
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	220 FM ON
Capacità lorda del fusto	l	50
Materiale fusto		Acciaio
Lunghezza cavo	m	8
Superficie filtrante	cm <sup>2</sup>	2960
Pressione sonora	dB(A)	72
Diametro bocchettone	mm	60
Peso	kg	75
Dimensioni	mm	580X700x1150

### ACCESSORI STANDARD

CODICE: MPVR10591  
ANELLO INTERNO



CODICE: FTDP00285  
CARTUCCIA POLYESTERE  
LAVABILE CLASSE M



CODICE: SECC00187  
CESTELLO SEPARATORE



CODICE: FTDP28755  
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723  
DISCO BLOCCA-FILTRO  
COMPLETO



### KIT ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227
Kit accessori premium multiuso 4 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01228
Kit antiolio-antiabrasivo 4 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00928
Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00447