

120 E

IDEALE PER:


superfici interne ed esterne a partire da 3000 m². Raccolta diretta per una maggiore durata della spazzola e del filtro, maggiore autonomia di lavoro, meno polveri sollevate. quipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.

PLUS DI PRODOTTO:

- Versione elettrica 36V
- Trazione elettrica in corrente alternata e inverter su ruota posteriore
- Velocità variabile da 0 a 7,5 Km/h
- Spazzola centrale PPL larghezza mm 900 flottante
- Spazzola laterale PPL ø mm 600
- Filtro a sacche in tessuto poliestere superficie filtrante 6 m²
- Scuotifiltro elettrico
- Ruote superelastiche
- Contenitore rifiuti volume 250 l con sollevamento idraulico a mm 14200









- Carico dello sporco. Sistema di carico dello sporco anteriore.
- ☑ Facile manutenzione. La spazzola centrale può essere sostituita facilmente senza attrezzi.

E Comandi idraulici con leve.

Modello	Codice	Trace c/o CAT	Frasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €		Contratto a	ssistenza €
Modello	Cource	irasp. c/o car	PZ/Pallet	Prezzo Listilio €	Classic	Adv
120 E	0180001	-	1			

Dati tecnici					
Alimentazione	V	Elettrica 36	Capacità vano raccolta	1	250
Resa di superficie	m²/h	12.500	Filtro polveri	m²	6
Ampiezza di lavoro	mm	900	Batterie	V/A-h	36/320
Ampiezza di lavoro 1 scopa laterale	mm	1.350	Peso senza batteria	Kg	780
Ampiezza di lavoro 2 scope laterali	mm	1.500	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	2080 x 1250 x 1460

Accessori optional						
2503945	Filtro a sacche VERDE in microfibra(sovrapprezzo)	2111364	Cabina chiusa con teli trasparenti			
2505264	Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo)	2111363	Kit fanali anteriori e posteriori			
4200674	Batteria 36 V - 320 A/h	2107645	Kit aspiratore 36V a bordo			
4200675	Carica batteria monofase 36 V - 40 A/h	2113167	Kit spazzola laterale sinistra			
2111881	Cabina aperta	2110476	Gancio sollevamento filtri a sacche			
2111882	Cabina aperta + parabrezza e tergivetro					



120 DY

IDEALE PER:

superfici esterne a partire da 3000 m². Raccolta diretta per una maggiore durata della spazzola e del filtro, maggiore autonomia di lavoro, meno polveri sollevate. Equipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.

PLUS DI PRODOTTO:

- Motore Diesel "Yanmar" raffreddato ad acqua
- Prefiltro ciclone più filtro aria Donaldson per motore Yanmar
- Trazione idrostatica sulla ruota posteriore
- Velocità variabile da 0 a 10 Km/h
- Spazzola centrale PPL Ø 900 mm flottante
- Spazzola laterale PPQ Ø 600 mm
- Filtro a sacche di tessuto in poliestere 6 m'
- Scuotifiltro elettrico
- Ruote superleastiche
- Contenitore rifiuti volume 250 lt con sollevamento idraulico a mm 14200
- Lampeggante rotativo









■ Motore Yanmar 3 cyl raffreddato ad acqua.

☑ Filtro a sacche in tessuto poliestere con scuotifiltro elettrico.

El Comandi idraulici con leve.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto a Classic	ssistenza € Adv
120 DV	0181001	_	1			

Dati tecnici					
Alimentazione	V-W	Diesel 11,8-17,7	Capacità vano raccolta	I	250
Resa di superficie	m²/h	13.000	Filtro polveri	m²	6
Ampiezza di lavoro	mm	900	Peso	Kg	1329
Ampiezza di lavoro 1 scopa laterale	mm	1350	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	2080 x 1250 x 1460
Ampiezza di lavoro 2 scope laterali	mm	1.500			

	Accessori optional					
2503945	Filtro a sacche VERDE in microfibra (sovrapprezzo)	2111363	Kit fanali anteriori e posteriori			
2505264	Ruote superelastiche antitraccia (sovrapprezzo)	2113167	Kit spazzola laterale sinistra			
2505263	Ruote pneumatiche (sovrapprezzo)	2102690	Cuffia contenimento polveri spazzola laterale			
2111881	Cabina aperta	2103939	Abbattimento polveri ad acqua sulle spazzole laterali			
2111882	Cabina aperta + parabrezza e tergivetro	2110476	Gancio sollevamento filtri a sacche			
2111364	Cabina chiusa con teli trasparenti					