

PW-H90 PW-H90P



DOTAZIONI STANDARD



IMPUGNATURA



LANCIA



UGELLO A.P.



TUBO A.P.



DTS

TOTAL STOP
RITARDATO



IASF

SPEGNIMENTO
AUTOMATICO



MLC

CONTROLLO
MICROPERDITE



NCC

CONTROLLO
UGELLO INTASATO



DRP

PROTEZIONE
MARCIA A
SECCO



LCPU

PROTEZIONE
DAL CALCARE



FLC

CONTROLLO
LIVELLO
CARBURANTE



ALC

CONTROLLO
LIVELLO
ANTICALCARE



IDROPULTRICI AD ACQUA CALDA

SENZA AVVOLGITUBO

CON AVVOLGITUBO

Modelli	PW-H90 D1521P T	PW-H90 D2021P T	PW-H90P D1521P T	PW-H90P D2021P T
Codice	IDAC40619	IDAC40620	IDAC40621	IDAC40622

DATI TECNICI

Pressione operativa	bar/MPa	40-150/4-15	40-200/4-20	40-150/4-15	40-200/4-20
Portata	l/h	650-1300	650-1300	650-1300	650-1300
Temperatura max acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140	30-140
Fase vapore		SI	SI	SI	SI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13	3-400-50/16	3-400-50/13	3-400-50/16
Potenza assorbita	kW	7,1	8,5	7,1	8,5
N° poli motore	rpm	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400
Comando a distanza		DTS	DTS	DTS	DTS

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Pompa/testata/pistoni		IPC Biella manovella ottone / ceramica	IPC Biella manovella ottone / ceramica	IPC Biella manovella ottone / ceramica	IPC Biella manovella ottone / ceramica
Accoppiamento pompa/motore		giunto elastico	giunto elastico	giunto elastico	giunto elastico
Valvola by-pass		separata - ottone	separata - ottone	separata - ottone	separata - ottone
Serbatoio acqua		SI	SI	SI	SI
Serbatoio combustibile	l	30	30	30	30
Serbatoio detergente	l	16	16	16	16
Erogazione detergente		alta pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Sistema anticalcare		SI	SI	SI	SI
Tanica anticalcare	l	3,5	3,5	3,5	3,5

CARATTERISTICHE TERMICHE

Caldaia		Inox	Inox	Inox	Inox
Serpentina	m	40	40	40	40
Potenza termica caldaia	kW	85,5	85,5	85,5	85,5
Consumo carburante (Max temp)	Kg/h	7,6	7,6	7,6	7,6
Motore bruciatore		SI	SI	SI	SI

DIMENSIONI E PESO

Peso	Kg	174,6	181,4	174,6	181,4
Dimensioni - LxWxH	cm	131x77x95	131x77x95	131x77x95	131x77x95
Telaio		materiale plastico - acciaio verniciato	materiale plastico - acciaio verniciato	materiale plastico - acciaio verniciato	materiale plastico - acciaio verniciato
Versioni		2 ruote fisse e 2 pivottanti	2 ruote fisse e 2 pivottanti	2 ruote fisse e 2 pivottanti	2 ruote fisse e 2 pivottanti

DOTAZIONI STANDARD

Impugnatura		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lancia P70		LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Ugello A.P.		UGLN49997	UGLN49996	UGLN49997	UGLN49996
Tubo A.P.		TBAP40009 (10 m)	TBAP40009 (10 m)	TBAP07778 (15 m)	TBAP07778 (15 m)

ACCESSORI OPZIONALI

							
LANCIA SOTTOSCOCCA LCPR 29360	LANCIA PORTAUGELLO DOPPIA LCPR 24906	LANCIA VAPORE LCPR 29363	LANCIA DOPPIA 50 cm: LCPR 12982 70 cm: LCPR 12983	LANCIA LAVAPAVIMENTI	NIPPLO CONGIUNZIONE TUBO A.P. RCIN 1081	DRAIN KIT 10 m: TBAP 23853 20 m: TBAP 24406	ANTISCALE M421 PRCH40039 (bottiglia 1Kg) PRCH40040 (tanica 10Kg)